

PROADEC Portugal

SURTECO GROUP

PROADEC PROALU

Cantos de ABS con aplicación de una
hoja metálica de aluminio en la
superficie

PROFOIL

ALU EDGING

presentación

Proadec presenta PROALU, una línea de cantos ABS con efecto metálico real en la superficie.

Además de su aspecto ligero y moderno y al mismo tiempo sofisticado, los cantos ProAlu añaden durabilidad, protección y resistencia a cualquier aplicación.

PROADEC

SURTECO GROUP

PROFOIL

ALU EDGING



PROADEC

SURTECO GROUP

Especificaciones del producto:

Los cantos ProAlu de Proadec son cantos que resultan de una hoja metálica de aluminio laminada en la superficie del canto de ABS, formando una capa metálica muy fina y uniforme.

Proceso productivo en calandrado.

La adhesión de la hoja metálica al canto ha sido testada y está totalmente garantizada.

ProAlu es un producto altamente resistente a la acción de los agentes químicos.

Ventajas:

PROALU es una opción económica para replicar el aluminio y el efecto metálico.

Producto de alta gama y de tendencia con efecto metálico real.


Excelentes características de procesado.

Producidos segundo el proceso de calandrado, es posible suministrar diferentes anchos en el mismo pedido a partir de bobinas jumbo, con o sin película protectora de la superficie.


Aplicación:

Debido al proceso de producción por laminado, es inevitable que el espesor de la hoja de aluminio sea visible después del fresado, propio del aluminio.

El canto presenta bordes afilados propios del aluminio, y deben ser manejados con precaución. El corte y el fresado pueden requerir una mayor atención debido a la hoja de aluminio. Se recomienda el uso de fresas resistentes (fresas diamante).



End trimming



Pre-milling:

Dimensiones:

Espesores:

ProAlu es producido en espesores desde 0,70 mm hasta 1,20 mm.

– es posible producir espesores superiores, bajo pedido del cliente -

El espesor final de ProAlu es la combinación de dos espesores:

espesor del canto de ABS + espesor de la hoja de aluminio

Ejemplo de un canto PROALU de 1,00 mm espesor:

Canto base de ABS : 0,92 mm

Hoja de aluminio : 0,08 mm

Espesor total : 1,00 mm

Para efectos comerciales, se considera el espesor final del canto (1,00 mm).

Dimensiones:

Ancho

ProAlu es producido según el proceso de calandrado en jumbos de ancho 260 mm, que se cortan en los anchos deseados por el cliente, siendo posible suministrar diferentes anchos en el mismo pedido.

Largo

ProAlu es suministrado en BOBINA y CORTADO, en rollos con las siguientes longitudes.

ESPESOR (mm)	ANCHO JUMBO (mm)	LARGO (m)	
		JUMBO	CORTADO
0,70 – 1,20	260	100 (STD); 150	50; 75; 100 (STD); 150

STD = standard

PROFOIL

ALU EDGING

decors:

ProAlu se presenta en 7 tonalidades y efectos de aluminio.

Todas los colores están disponibles en stock EXPRESS LINE 1 x 23 mm



M047 Stainless Steel Aluminium - ProAlu



M048 Gold Aluminium - ProAlu



M021 Aluminium Silver - ProAlu



M049 Bronze Aluminium - ProAlu



M051 Champagne Aluminium - ProAlu



M052 Copper Aluminium - ProAlu



M063 Brushed Titan (mate)

PROADEC

SURTECO GROUP

PROADEC Portugal

SURTECO GROUP

PROADEC Portugal, S.A.

Vila do Conde

Portugal

TEL. +351 229 287 000 | proedge@proadec.com

www.proadec.com

 facebook.com/proadecportugal/